

iQholzgrund natur

Technisches Merkblatt

- farblose Tauchimprägnierung
- gegen holzverfärbende Pilze
- für aussen

Eigenschaften

iQholzgrund natur ist eine farblose Tauchgrundimprägnierung zum Schutz von wetterbeanspruchten Aussenholzteilen. Nach der Behandlung ist die Oberfläche fein und griffig und wird mit Bioni-Perform, iQClassic, iQwood protec 300, u.a. überarbeitet. Die alleinige Anwendung mit iQholzgrund natur genügt nicht. Transparente Folgeanstriche neigen zur Fleckenbildung.

Einsatzgebiet

Für Fenster, Aussenholztäfer, wetterbeanspruchte Holzteile, Serientauchen von Fenstern.

Verarbeitung

Das Holz muss trocken und sauber sein. Bei der Behandlung von Laubhölzern den Überschuss abwischen. Nicht verdünnen. Streichen, rollen oder tauchen.

Verbrauch

Ca. 8 m²/Liter pro Applikation.

Technische Daten

Dichte: 0.83 kg/L bei 20°C

Trocknung: ca. 3–5 Stunden je nach Holzart und Trocknungsbedingungen

Farbton: farblos

Gebinde

5 L, 10 L

Haltbarkeit/Lagerung

1 Jahr ungeöffnet im Originalgebinde an einem gut gelüfteten Ort.

Wichtige Hinweise

Transport: RID Kl. 3, II

Nicht einnehmen. Sprühnebel/Gas und Dämpfe nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei unzureichender Belüftung Schutzmaske tragen. Hautkontakt vermeiden, kann allergische Reaktionen verursachen. Feuerpolizeiliche Vorschriften beachten.

Behandelte Holzflächen dürfen keinen Kontakt mit Lebens-/Futtermitteln und landwirtschaftliche Nutztieren haben.