

▪ Schimmelbekämpfungsmittel - Desinfektionslösung für schimmelpilzbefallene Oberflächen

Eigenschaften

iQproxil ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel mit hervorragender Wirksamkeit gegen Schimmelpilze.

iQproxil ist einfach und sicher in der Handhabung. Während der Desinfektion wird nur Sauerstoff (O₂) und Wasser freigesetzt. Als Aktivstoff wird Wasserstoffperoxid verwendet, welches in einem aufwendigen Verfahren stabilisiert und in der Wirkung gegen Mikroorganismen katalytisch (Silber) verstärkt wurde. Dadurch wird eine um ein Vielfaches verbesserte anti-mikrobielle Wirkung gegenüber normalem Wasserstoffperoxid erreicht.

iQproxil setzt keine giftigen Dämpfe frei und ist weder karzinogen (krebsfördernd) noch mutagen (genverändernd).

Einsatzgebiet

Zur Desinfektion von schimmelpilzbefallenen Wand- und Deckenflächen. Anwendbar auf mikrobiell befallenen Putzen, Farb- anstriche, Beton, Kalksandstein, Ziegelsichtmauerwerk, Gipskartonplatten, Tapeten sowie Beton-Dachsteinen und Ton-Ziegeln.

iQproxil nur auf Oberflächen anwenden, die überstrichen werden.

Verarbeitung /Auftrag

Schimmelbekämpfung (Innenflächen)

Schimmelflecken vor den eigentlichen Reinigungsarbeiten 1x mit wenig (ca. 0.5-1dl/m²) iQproxil besprühen, um möglichst viele Sporen zu inaktivieren. (Beim Abreiben würden sonst grosse Mengen keimfähiger Sporen aufgewirbelt, welche u. U. andere Stellen im Haus befallen könnten). Nach Möglichkeiten ca. 2-4 Std. einwirken lassen.

Nach der ersten Behandlung mit iQproxil folgt ein gründliches Abwaschen, Abbürsten/Abreiben der Konidienträger (sichtbarer Schimmelrasen) mit einer Kunststoffbürste und mit Warmwasser. Anschliessend gut trocknen lassen.

Nach der Reinigung erfolgt eine zweite Desinfektion, um ev. immer noch vorhandene Schimmelbestandteile sicher abzutöten. Nach der zweiten Applikation Fläche nicht mehr abwaschen. Zur Nachbehandlung empfehlen wir die behandelte Fläche mit diffusionsoffene iQ Innenfarben zu beschichten.

Bei starkem Befall, bei Tapeten und bei dichten Mehrfachanstrichen ist es notwendig, die oberste Wandschicht (Tapete oder alte Wandanstriche) zu entfernen, anstatt nur die Oberfläche zu reinigen. In ganz schlimmen Fällen muss allenfalls sogar der befallene Putz mit dem Hammer abgeschlagen werden. Hier kann ev. vorgängig etwas Haarspray aufgesprüht werden, um die Sporen an Ort und Stelle zu fixieren. Entfernte Wandteile anschliessend sofort entsorgen.

Alternativ kann auch die Dünnbeschichtung iQisozem eingesetzt werden.

Bei gestrichenen Aussenflächen

iQproxil nur auf Flächen anwenden, die überstrichen werden! Untergrund mit HD reinigen, bei starker Verschmutzung (vorausgehend an iQproxil) mit iQclean 100 A oder S. Danach Desinfektion mit iQproxil, 2fach auftragen, nicht Abwaschen.

Verbrauch

Je nach Befallsintensität ca. **0.1 - 0.3 l/m²**

Gebinde Grösse: 1 L mit/ohne Sprühkopf, 5L, 10 L.

Technische Daten

Form: flüssig

Farbton: farblos

Viskosität: verarbeitungsfertig

pH-Wert bei 20°C: 2 - 2,5

Spezifisches Gewicht: ca. 1,01g/cm³

Zusammensetzung: Wasserstoffperoxid: 5g/100g, Silber: 0.005g/100g.

Verträglichkeit

Nicht mit andersartigen Materialien mischen. iQproxil ist nicht als Zusatz zur nachträglichen fungiziden/algiziden Ausrüstung von Farben und Putzen geeignet.

Lagerung

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Immer stehend im Originalgebinde an einem trockenen, kühlen Ort lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Das Produkt ist während mindestens 12 Monaten haltbar.

Werkzeugreinigung

Geräte, Gefässe mehrmals mit Frischwasser von Trinkwasserqualität abzuspülen.

Entsorgung

Entsorgung gemäss behördlichen Vorschriften. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Hinweise

iQproxil wirkt in der verwendeten Konzentration reizend (leicht ätzend). Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhanden Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikette vorweisen. Bei Hautkontakt betroffene Stellen sofort mit viel Wasser abwaschen, an diesen Hautstellen kann es kurzfristig zu weissen, juckenden Hautverfärbungen kommen, diese sind jedoch unbedenklich und verschwinden innerhalb kurzer Zeit. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Umweltgefährlich. Darf nicht für die Wasserdesinfektion in öffentliche Schwimmbäder angewendet werden.

Weisse Wandfarbe (Titandioxidpigmente) sowie Kunststoffoberflächen (Kunststoff-Fensterrahmen) und lackierte Oberflächen können nach der Behandlung durch Oxidation **leichte** Verfärbungen zeigen. **Vor der Anwendung Vorversuche an geeigneten Stellen anbringen.**

Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Transport: Keine besonderen Schutzmassnahmen erforderlich. Nicht kennzeichnungspflichtig gem. Gefahrstoffverordnung.

Weitere Angaben: gem. Sicherheitsdatenblatt.

BAG Zulassungs-Nr.: CHZN2562

Baua Registriernummer: N-43683 + N-43684